

SƠN ĐÁ HOA CƯƠNG

Mô tả	SƠN ĐÁ HOA CƯƠNG là loại sơn được tạo ra từ hạt cát màu kết hợp với nhũ tương và các phụ gia khác.Sản phẩm thân thiện với môi trường và không độc hại. Mức độ mô phỏng cao, hoa văn màu sắc tinh tế,sang trọng như đá Granite biến ngôi nhà trong mơ của bạn thành hiện thực.																							
Loại	Acrylic Copolymer																							
Màu sơn	Với 12 màu sắc kinh điển, có thể tùy chỉnh theo mong muốn và nhu cầu của khách hàng.																							
Công dụng	Là loại sơn trang trí và bảo vệ cho các bề mặt nội và ngoại thất như: -Tường chất -Tường thạch cao																							
Đặc điểm	- Chống bám bẩn, chống cháy. - Màng sơn cứng và có độ bám dính mạnh mẽ. - Bền màu dưới thời tiết khắc nghiệt. - Chống kiềm hữu hiệu. - Ngăn ngừa sự hình thành của rêu, nấm mốc. - Không độc hại, thân thiện với môi trường. - Khả năng che phủ cao, kháng nứt.																							
Dữ liệu áp dụng																								
Chuẩn bị bề mặt	- Bề mặt sơn phải nhẵn, sạch, chắc chắn, không dính bụi và các chất bẩn khác . - Sau khi lớp nền đã khô hoàn toàn.																							
Dụng cụ	Súng phun																							
Mức tiêu hao	Tiêu hao lý thuyết : 1.5-1.8kg/m ²																							
Pha loãng	Không cần pha loãng.																							
Thời gian khô	Khô bề mặt: 4 tiếng ở 30°C, khô hoàn toàn:24-48H																							
Hệ thống sơn đề nghị	<table><tr><td>Hệ thống sơn</td><td>Tên sản phẩm</td><td>Số lớp sơn</td><td>Thời gian</td></tr><tr><td>Lớp lót</td><td>Sơn lót chuyên dụng</td><td>2 lớp</td><td>2h</td></tr><tr><td>Lớp nền</td><td>Sơn nền chuyên dụng</td><td>2 lớp</td><td>2h</td></tr><tr><td>Lớp sơn chính</td><td>Sơn đá hoa cương</td><td>2 lớp</td><td>24h</td></tr><tr><td>Lớp phủ</td><td>Sơn phủ chuyên dụng</td><td>2 lớp</td><td>2h</td></tr></table>				Hệ thống sơn	Tên sản phẩm	Số lớp sơn	Thời gian	Lớp lót	Sơn lót chuyên dụng	2 lớp	2h	Lớp nền	Sơn nền chuyên dụng	2 lớp	2h	Lớp sơn chính	Sơn đá hoa cương	2 lớp	24h	Lớp phủ	Sơn phủ chuyên dụng	2 lớp	2h
Hệ thống sơn	Tên sản phẩm	Số lớp sơn	Thời gian																					
Lớp lót	Sơn lót chuyên dụng	2 lớp	2h																					
Lớp nền	Sơn nền chuyên dụng	2 lớp	2h																					
Lớp sơn chính	Sơn đá hoa cương	2 lớp	24h																					
Lớp phủ	Sơn phủ chuyên dụng	2 lớp	2h																					
Vệ sinh	Rửa sạch các dụng cụ ngay sau khi dùng																							
Bảo quản	6 tháng kể từ ngày sản xuất Đậy chặt nắp thùng. Lưu trữ ở nơi khô, mát, nhiệt độ từ 5-40°C (Với những sản phẩm đã mở nắp cần dùng hết ngay)																							
Đóng gói	20Kg																							
Lưu ý	- Sau khi phun lớp sơn đá 5D điểm màu và trước khi có lớp phủ lên cần che mưa, sau khi lớp sơn khô thì nên phủ càng sớm càng tốt. - Mức tiêu hao phụ thuộc vào độ dày màng sơn, hao hụt trong quá trình thi công, v.v... - Đảm bảo nhiệt độ môi trường xung quanh lớn hơn 5°C, độ ẩm tương đối nhỏ hơn 85%. - Nếu vô tình chạm vào mắt bạn, hãy rửa sạch ngay với nước và đến cơ sở y tế gần nhất.																							
Ghi chú	Các thông số trên áp dụng trong điều kiện kiểm nghiệm chuẩn. Do tình huống thực tế khi sử dụng sản phẩm có thể khác biệt và nằm ngoài sự quản																							

	<i>lý của chúng tôi, khách hàng nên liên hệ Bộ phận Chăm sóc khách hàng của Công ty TNHH Vật Liệu Mới BAOLIA để được hướng dẫn rõ hơn. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi tài liệu kỹ thuật mà không cần thông báo.</i>
--	---

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI BAOLIA

Địa chỉ: Thôn Đình Dù, Xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Điện thoại: 0869.529.588