

SƠN ĐÁ TỰ NHIÊN

Mô tả	SƠN ĐÁ TỰ NHIÊN là loại sơn hòa tan trong nước thân thiện với môi trường, nguyên liệu chính chủ yếu là hạt đá tự nhiên, nhũ tương và các phụ gia khác.Nếu như bạn là một người thích sự đơn giản, thanh lịch thì sơn đá tự nhiên là lựa chọn hàng đầu dành cho bạn.																			
Loại	Acrylic Copolymer																			
Màu sơn	Sơn đá tự nhiên BAOLIA có 32 màu sắc chủ đạo, có thể điều chỉnh theo nhu cầu và mong muốn của khách hàng.																			
Công dụng	Là loại sơn trang trí và bảo vệ cho các bề mặt nội và ngoại thất như: - Tường chất - Tường thạch cao - Sơn phun cho các nhà máy, khách sạn,...																			
Đặc điểm	- Mang lại hiệu ứng chân thật của đá tự nhiên. - Bền bỉ trước mọi điều kiện thời tiết. - Chống bám bẩn, chống cháy. - Màng sơn cứng và có độ bám dính mạnh mẽ. - Chống kiềm hữu hiệu . - Ngăn ngừa sự hình thành của rêu, nấm mốc. - Không độc hại, thân thiện với môi trường. - Khả năng che phủ cao, kháng nứt .																			
Dữ liệu áp dụng																				
Chuẩn bị bề mặt	- Bề mặt tường phải nhẵn, sạch, chắc chắn, không dính bụi và các chất bẩn khác . - Sau khi lớp nền đã khô hoàn toàn.																			
Dụng cụ	Súng phun.																			
Mức tiêu hao	Tiêu hao lý thuyết : 3.5-4kg/m ²																			
Pha loãng	Không cần pha loãng.																			
Thời gian khô	Khô bề mặt: 4 tiếng ở 30°C, khô hoàn toàn 24-48h.																			
Hệ thống sơn đề nghị	<table><tr><td>Hệ thống sơn</td><td>Tên sản phẩm</td><td>Số lớp sơn</td><td>Thời gian</td></tr><tr><td>Lớp lót</td><td>Sơn lót chuyên dụng</td><td>2 lớp</td><td>2h</td></tr><tr><td>Lớp sơn chính</td><td>Sơn đá tự nhiên</td><td>2 lớp</td><td>24h</td></tr><tr><td>Lớp phủ</td><td>Sơn phủ chuyên dụng</td><td>2 lớp</td><td>2h</td></tr></table>				Hệ thống sơn	Tên sản phẩm	Số lớp sơn	Thời gian	Lớp lót	Sơn lót chuyên dụng	2 lớp	2h	Lớp sơn chính	Sơn đá tự nhiên	2 lớp	24h	Lớp phủ	Sơn phủ chuyên dụng	2 lớp	2h
Hệ thống sơn	Tên sản phẩm	Số lớp sơn	Thời gian																	
Lớp lót	Sơn lót chuyên dụng	2 lớp	2h																	
Lớp sơn chính	Sơn đá tự nhiên	2 lớp	24h																	
Lớp phủ	Sơn phủ chuyên dụng	2 lớp	2h																	
Vệ sinh	Rửa sạch các dụng cụ ngay sau khi dùng.																			
Bảo quản	24 tháng kể từ ngày sản xuất. Đậy chặt nắp thùng. Lưu trữ ở nơi khô, mát, nhiệt độ từ 5-40°C. (Với những sản phẩm đã mở nắp cần dùng hết ngay)																			
Đóng gói	30Kg																			
Lưu ý	- Mức tiêu hao phụ thuộc vào độ dày màng sơn, độ gồ ghề, rỗ, xốp của bề mặt, hao hụt trong quá trình thi công, v.v... - Đảm bảo nhiệt độ môi trường xung quanh lớn hơn 5°C, độ ẩm tương đối nhỏ hơn 80%, không thi công vào những ngày thời tiết xấu. Hãy chú ý hơn đến dự báo thời tiết trong quá trình thi công. - Thời gian khô và thời gian sơn lớp kế tiếp thực tế có thể ngắn hay dài hơn, phụ thuộc vào độ dày màng sơn, nhiệt độ, độ ẩm môi trường, độ thông thoáng, v.v...																			
Ghi chú	Các thông số trên áp dụng trong điều kiện kiểm nghiệm chuẩn. Do tình huống thực tế khi sử dụng sản phẩm có thể khác biệt và nằm ngoài sự quản																			

	<i>lý của chúng tôi, khách hàng nên liên hệ Bộ phận Chăm sóc khách hàng của Công ty TNHH Vật Liệu Mới BAOLIA để được hướng dẫn rõ hơn. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi tài liệu kỹ thuật mà không cần thông báo.</i>
--	---

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI BAOLIA
Địa chỉ: Thôn Đình Dù, Xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Điện thoại: 0869.529.588