



SƠN LÓT CHUYÊN DỤNG

Mô tả	SƠN LÓT ĐÁ TỰ NHIÊN là loại sơn lót được phát triển dựa trên kinh nghiệm nhiều năm của Công ty Baolia. Sử dụng nhũ tương acrylic biến tính, có đặc tính thẩm thấu vào lớp tường bên trong, tăng độ kết dính của các lớp sơn và tường.
Loại	Styrene Acrylic
Màu sơn	Trắng trong.
Công dụng	Là sơn lót chống kiềm cho các bề mặt tường nội và ngoại thất như: - Tường trát vữa - Bê tông - Thạch cao
Đặc điểm	- Thẩm thấu sâu vào lớp tường tăng độ cứng của bức tường. - Cách ly hơi ẩm và các chất kiềm từ bề mặt tường(tránh hiện tượng muối hóa gây đổi màu hoặc bong tróc lớp sơn). - Thi công dễ dàng.
Dữ liệu áp dụng	
Chuẩn bị bề mặt	- Bề mặt phải sạch, khô, chắc chắn, không dính dầu, bụi và các chất bẩn khác . - Nếu có lớp sơn cũ trên tường, bong tróc, hoặc bị bột phải cạo bỏ, làm sạch bề mặt, trám đầy những chỗ thiếu sót bằng bột bả và làm phẳng bằng giấy nhám.
Dụng cụ	Súng phun, con lăn
Mức tiêu hao	Tiêu hao lý thuyết (1 lần thi công) : 0.25kg/m ²
Pha loãng	Không cần pha loãng hoặc có thể pha loãng bằng nước, thêm lượng nước 5%.
Thời gian khô	Khô bề mặt 2 tiếng ở 25°C.
Vệ sinh	Rửa sạch các dụng cụ ngay sau khi dùng.
Bảo quản	12 tháng kể từ ngày sản xuất. - Bảo quản sơn nơi khô ráo, thoáng mát ở nhiệt độ bảo quản 5°C 40°C. (Với những sản phẩm đã mở nắp cần dùng hết ngay)
Đóng gói	18Kg
Lưu ý	-Nhiệt độ thi công trên 5°C và độ ẩm <85% - Tường mới xây phải được để tự nhiên trên 30 ngày và phải đáp ứng các yêu cầu về bề mặt thi công trước khi thi công. Nhóm sản phẩm hỗ trợ : sử dụng kết hợp với các loại sơn phủ bóng gốc nước cho dòng tường ngoại thất của nhà máy.
Ghi chú	<i>Các thông số trên áp dụng trong điều kiện kiểm nghiệm chuẩn. Do tình huống thực tế khi sử dụng sản phẩm có thể khác biệt và nằm ngoài sự quản lý của chúng tôi, khách hàng nên liên hệ Bộ phận Chăm sóc khách hàng của Công ty TNHH Vật Liệu Mới BAOLIA để được hướng dẫn rõ hơn. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi tài liệu kỹ thuật mà không cần thông báo</i>

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI BAOLIA

Địa chỉ: Thôn Đình Dù, Xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Điện thoại: 0869.529.588



SƠN LÓT CHUYÊN DỤNG

Mô tả	SƠN LÓT ĐÁ HOA CƯỜNG là loại sơn được phát triển dựa trên kinh nghiệm nhiều năm của Baolia. Sử dụng nhũ tương acrylic biến tính, có đặc tính thẩm thấu vào lớp tường bên trong, bảo vệ các lớp sơn tiếp theo khỏi bị ảnh hưởng bởi các chất hóa học bên trong tường
Loại	Styrene Acrylic
Màu sơn	Trong suốt
Công dụng	Là sơn lót chống kiềm cho các bề mặt tường nội và ngoại thất như: - Tường trát vữa - Bê tông - Thạch cao
Đặc điểm	- Bám dính tốt đối với bề mặt tường và các lớp sơn liền kề. - Giảm khả năng hút nước của lớp nền. - Dễ thi công dễ dàng. - Có khả năng chống kiềm, giúp lớp sơn tiếp theo không bị phai màu và đổi màu.
Dữ liệu áp dụng	
Chuẩn bị bề mặt	- Bề mặt phải sạch, khô, chắc chắn, không dính dầu, bụi và các chất bẩn khác . - Nếu có lớp sơn cũ trên tường bong tróc, hoặc bị bột phải cạo bỏ, làm sạch các lớp, trám đầy những chỗ thiếu sót bằng bột bả và làm phẳng bằng giấy nhám.
Dụng cụ	Súng phun, con lăn
Mức tiêu hao	Tiêu hao lý thuyết : 0.15kg/m ²
Pha loãng	Không cần pha loãng
Thời gian khô	Khô bề mặt 2 tiếng ở 25°C
Vệ sinh	Rửa sạch các dụng cụ ngay sau khi dùng
Bảo quản	12 tháng kể từ ngày sản xuất Đậy chặt nắp thùng. Lưu trữ ở nơi khô, mát, nhiệt độ từ 5-40°C (Với những sản phẩm đã mở nắp cần dùng hết ngay)
Đóng gói	18Kg
Lưu ý	- Mức tiêu hao phụ thuộc vào độ dày màng sơn, hao hụt trong quá trình thi công... - Thời gian khô và thời gian sơn lớp kế tiếp thực tế có thể ngắn hay dài hơn. - Hạn chế thi công khi nhiệt độ thấp hơn 10°C và độ ẩm lớn hơn 85%. - Tránh tiếp xúc trực tiếp với da. - Sản phẩm chứa dung môi bay hơi và dễ cháy.
Ghi chú	<i>Các thông số trên áp dụng trong điều kiện kiểm nghiệm chuẩn. Do tình huống thực tế khi sử dụng sản phẩm có thể khác biệt và nằm ngoài sự quản lý của chúng tôi, khách hàng nên liên hệ Bộ phận Chăm sóc khách hàng của Công ty TNHH Vật Liệu Mới BAOLIA để được hướng dẫn rõ hơn. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi tài liệu kỹ thuật mà không cần thông báo</i>

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI BAOLIA

Địa chỉ: Thôn Đình Dù, Xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Điện thoại: 0869.529.588