

SƠN NỀN CHUYÊN DỤNG

Mô tả	SƠN NỀN CHUYÊN DỤNG được sản xuất thông qua công nghệ sản xuất tiên tiến và sử dụng nhũ tương polymer acrylic. Cung cấp màu sắc nền làm tiền đề cho lớp sơn chính, hạn chế lộ các khuyết điểm của bức tường
Loại	Acrylic Copolymer
Màu sơn	Có màu
Công dụng	Là lớp sơn giữa bề mặt tường và sơn chính: - Tường trát vữa - Bê tông - Tường thạch cao ...
Đặc điểm	- Độ bền ngoài trời và khả năng chống lão hóa cao. - Màu sắc phong phú - Khả năng chống nứt mạnh, che phủ hiệu quả các vết nứt nhỏ trên tường. - Hiệu suất chống bám bẩn tốt và đặc tính tự làm sạch mạnh. - Công thức gốc nước tinh khiết đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.
Dữ liệu áp dụng	
Chuẩn bị bề mặt	- Bề mặt sơn phải nhẵn, sạch, chắc chắn, không dính bụi và các chất bẩn khác . - Sau khi lớp lót đã khô hoàn toàn.
Dụng cụ	Súng phun, con lăn
Mức tiêu hao	Tiêu hao lý thuyết: 0.3kg/m ²
Pha loãng	Không cần pha loãng.
Thời gian khô	Khô bề mặt: ≤ 2 tiếng ở 30°C
Vệ sinh	Rửa sạch các dụng cụ ngay sau khi dùng
Bảo quản	12 tháng kể từ ngày sản xuất Đậy chặt nắp thùng. Lưu trữ ở nơi khô, mát, nhiệt độ từ 5-40°C (Với những sản phẩm đã mở nắp cần dùng hết ngay)
Đóng gói	25kg
Lưu ý	- Mức tiêu hao phụ thuộc vào độ dày màng sơn, hao hụt trong quá trình thi công, v.v... - Thời gian khô và thời gian sơn lớp kế tiếp thực tế có thể ngắn hay dài hơn, - Hạn chế thi công khi nhiệt độ thấp hơn 10°C và độ ẩm lớn hơn 85%. - Tránh tiếp xúc trực tiếp với da. - Sản phẩm chứa dung môi bay hơi và dễ cháy.
Ghi chú	<i>Các thông số trên áp dụng trong điều kiện kiểm nghiệm chuẩn. Do tình huống thực tế khi sử dụng sản phẩm có thể khác biệt và nằm ngoài sự quản lý của chúng tôi, khách hàng nên liên hệ Bộ phận Chăm sóc khách hàng của Công ty TNHH Vật Liệu Mới BAOLIA để được hướng dẫn rõ hơn. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi tài liệu kỹ thuật mà không cần thông báo.</i>

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI BAOLIA

Địa chỉ: Thôn Đình Dù, Xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Điện thoại: 0869.529.588