

SƠN PHỦ CHUYÊN DỤNG

Mô tả	SƠN PHỦ ĐÁ TỰ NHIÊN là sơn phủ trong suốt, gốc Acrylic, được thiết kế bảo vệ tối ưu cho các bề mặt lớp sơn đá tự nhiên.
Loại	Acrylic Emulsion
Màu sơn	Trong suốt
Công dụng	Là lớp phủ trong suốt cho các bề mặt tường nội/ngoại thất như: - Tường xi măng - Bê tông - Tường thạch cao.
Đặc điểm	- Chống chịu thời tiết tốt, chống tia UV - Khả năng chống thấm nước cho các bề mặt thẳng đứng - Chịu được axit, kiềm và các loại hóa chất khác nhau - Chống bụi, chống ẩm, độ trong suốt cao - Tỷ lệ phủ cao và thân thiện với môi trường.
Dữ liệu áp dụng	
Chuẩn bị bề mặt	- Bề mặt phải sạch, khô, chắc chắn, không dính dầu, bụi và các chất bẩn khác . - Sau khi lớp sơn chính đã khô hoàn toàn.
Dụng cụ	Súng phun, con lăn.
Mức tiêu hao	Tiêu hao lý thuyết : 0.2kg/m ²
Pha loãng	Không cần pha loãng.
Thời gian khô	Khô bề mặt 2 tiếng ở 25°C
Vệ sinh	Rửa sạch các dụng cụ ngay sau khi dùng
Bảo quản	12 tháng kể từ ngày sản xuất. Đậy chặt nắp thùng. Lưu trữ ở nơi khô, mát, nhiệt độ từ 5-40°C (Với những sản phẩm đã mở nắp cần dùng hết ngay)
Đóng gói	18Kg
Lưu ý	- Khi độ PH của tường lớn hơn 10, cần làm sạch bằng nước axit oxalic, sau đó rửa bằng nước sạch cho đến khi độ PH của tường nhỏ hơn 10 trước khi thi công - Khuấy kỹ trước khi sử dụng và phải chọn tỷ lệ thi công thích hợp nhất để điều chỉnh độ dính thích hợp theo nhiệt độ, độ ẩm và các phương pháp sơn phủ khác nhau - Lớp sơn phủ chống thấm là lớp phủ gốc nước và phải tránh ô nhiễm bởi dung môi hữu cơ - Không thể tiến hành thi công khi trời mưa hoặc gió to và nếu tường ướt phải chờ khô mới được thi công - Thực hiện bảo hộ lao động cần thiết trong quá trình thi công.
Ghi chú	<i>Các thông số trên áp dụng trong điều kiện kiểm nghiệm chuẩn. Do tình huống thực tế khi sử dụng sản phẩm có thể khác biệt và nằm ngoài sự quản lý của chúng tôi, khách hàng nên liên hệ Bộ phận Chăm sóc khách hàng của Công ty TNHH Vật Liệu Mối BAOLIA để được hướng dẫn rõ hơn. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi tài liệu kỹ thuật mà không cần thông báo</i>

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỐI BAOLIA

Địa chỉ: Thôn Đình Dù, Xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Điện thoại: 0869.529.588

**SƠN PHỦ CHUYÊN DỤNG**

Mô tả	SƠN PHỦ ĐÁ HOA CƯƠNG là loại sơn phủ trong suốt, gốc Acrylic, được thiết kế bảo vệ tối ưu cho các bề mặt sơn giả đá.
Loại	Acrylic Emulsion
Màu sơn	Trong suốt
Công dụng	Là lớp phủ trong suốt cho các bề mặt tường nội/ngoại thất như: - Tường xi măng - Bê tông - Lớp phủ sơn nghệ thuật....
Đặc điểm	- Chống chịu thời tiết tốt, chống tia UV. - Khả năng chống thấm nước cho các bề mặt thẳng đứng. - Chịu được axit, kiềm và các loại hóa chất khác nhau. - Chống bụi, chống ẩm, giảm tỉ lệ phai màu của lớp sơn đá hoa cương. - Thân thiện với môi trường.
Dữ liệu áp dụng	
Chuẩn bị bề mặt	- Bề mặt phải sạch, khô, chắc chắn, không dính dầu, bụi và các chất bẩn khác. - Sau khi lớp sơn chính đã khô hoàn toàn.
Dụng cụ	Súng phun, con lăn.
Mức tiêu hao	Tiêu hao lý thuyết : 0.2kg/m ²
Pha loãng	Không cần pha loãng.
Thời gian khô	Khô bề mặt 2 tiếng ở 25°C
Vệ sinh	Rửa sạch các dụng cụ ngay sau khi dùng
Bảo quản	12 tháng kể từ ngày sản xuất. Đậy chặt nắp thùng, Lưu trữ ở nơi khô, mát, nhiệt độ từ 5-40°C (Với những sản phẩm đã mở nắp cần dùng hết ngay)
Đóng gói	18kg
Lưu ý	- Khi độ PH của tường lớn hơn 10, cần làm sạch bằng nước axit oxalic, sau đó rửa bằng nước sạch cho đến khi độ PH của tường nhỏ hơn 10 trước khi thi công - Khuấy kỹ trước khi sử dụng và phải chọn tỷ lệ thi công thích hợp nhất để điều chỉnh độ dính thích hợp theo nhiệt độ, độ ẩm và các phương pháp sơn phủ khác nhau - Lớp sơn phủ chống thấm là lớp phủ gốc nước và phải tránh ô nhiễm bởi dung môi hữu cơ - Không thể tiến hành thi công khi trời mưa hoặc gió to và nếu tường ướt phải chờ khô mới được thi công - Thực hiện bảo hộ lao động cần thiết trong quá trình thi công.
Ghi chú	<i>Các thông số trên áp dụng trong điều kiện kiểm nghiệm chuẩn. Do tình huống thực tế khi sử dụng sản phẩm có thể khác biệt và nằm ngoài sự quản lý của chúng tôi, khách hàng nên liên hệ Bộ phận Chăm sóc khách hàng của Công ty TNHH Vật Liệu Mối BAOLIA để được hướng dẫn rõ hơn. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi tài liệu kỹ thuật mà không cần thông báo</i>

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỐI BAOLIA

Địa chỉ: Thôn Đình Dù, Xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Điện thoại: 0869.529.588