

SƠN ĐÁ BAOLIA THỂ HỆ MỚI

Mô tả	Sơn đá BAOLIA thể hệ mới là loại sơn giả đá có kết cấu đặc biệt, được pha chế từ cát màu và nhũ tương. Sản phẩm có màu sắc phong phú, tự nhiên, mang đến hiệu ứng trang trí trang nghiêm và sang trọng cho các công trình kiến trúc.
Loại	Acrylic Copolymer
Màu sơn	Sơn đá tự nhiên BAOLIA có 24 màu sắc chủ đạo, có thể điều chỉnh theo nhu cầu và mong muốn của khách hàng.
Công dụng	Là loại sơn trang trí và bảo vệ cho các bề mặt nội và ngoại thất như: - Tường chất - Tường thạch cao - Sơn phun cho các nhà máy, khách sạn,...
Đặc điểm	- An toàn - Thân thiện với môi trường - Khả năng chịu thời tiết tốt - Hiệu ứng trang trí đẹp - Mang lại hiệu ứng chân thật của đá tự nhiên. - Chống bám bẩn, chống cháy. - Chống kiềm hữu hiệu . - Ngăn ngừa sự hình thành của rêu, nấm mốc. - Không độc hại, thân thiện với môi trường. - Khả năng che phủ cao, kháng nứt .
Dữ liệu áp dụng	
Chuẩn bị bề mặt	- Bề mặt tường phải nhẵn, sạch, chắc chắn, không dính bụi và các chất bẩn khác . - Sau khi lớp nền đã khô hoàn toàn.
Dụng cụ	Súng phun
Mức tiêu hao	Lượng sơn tiêu thụ: Thi công 2 lớp, khoảng 3.5 – 5.5kh/m ²
Pha loãng	Có thể pha loãng bằng nước sạch tùy theo tình hình cụ thể, lượng nước thêm vào không vượt quá 2%, cần khuấy đều trước khi sử dụng

Thời gian khô	Khô bề mặt: 4 tiếng ở 30°C, khô hoàn toàn 24-48h.			
Hệ thống sơn đề nghị	Hệ thống sơn	Tên sản phẩm	Số lớp sơn	Thời gian
	Lớp lót	Sơn lót chuyên dụng	2 lớp	2h
	Lớp sơn chính	Sơn đá tự nhiên	2 lớp	24h
	Lớp phủ	Sơn phủ chuyên dụng	2 lớp	2h
Vệ sinh	Rửa sạch các dụng cụ ngay sau khi dùng.			
Bảo quản	24 tháng kể từ ngày sản xuất. Đậy chặt nắp thùng. Lưu trữ ở nơi khô, mát, nhiệt độ từ 5-40°C. (Với những sản phẩm đã mở nắp cần dùng hết ngay)			
Đóng gói	30Kg			
Lưu ý	- Mức tiêu hao phụ thuộc vào độ dày màng sơn, độ gồ ghề, rỗ, xộp của bề mặt, hao hụt trong quá trình thi công, v.v... - Đảm bảo nhiệt độ môi trường xung quanh lớn hơn 5°C, độ ẩm tương đối nhỏ hơn 80%, không thi công vào những ngày thời tiết xấu. Hãy chú ý hơn đến dự báo thời tiết trong quá trình thi công. - Thời gian khô và thời gian sơn lớp kế tiếp thực tế có thể ngắn hay dài hơn, phụ thuộc vào độ dày màng sơn, nhiệt độ, độ ẩm môi trường, độ thông thoáng, v.v...			
Ghi chú	<i>Các thông số trên áp dụng trong điều kiện kiểm nghiệm chuẩn. Do tình huống thực tế khi sử dụng sản phẩm có thể khác biệt và nằm ngoài sự quản lý của chúng tôi, khách hàng nên liên hệ Bộ phận Chăm sóc khách hàng của Công ty TNHH Vật Liệu Mối BAOLIA để được hướng dẫn rõ hơn. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi tài liệu kỹ thuật mà không cần thông báo.</i>			

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỐI BAOLIA

Địa chỉ: Thôn Đình Dù, Xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Điện thoại: 0869.529.588